

No.	Description & Specifications Requested	IOM Standard Specifications	ITC Endorsed Specifications & Instruction to Procurement
1	Batterie		
	Model: MPG 12V200 Brand name: Narada Voltage: 12V Capacity: 200Ah(10hour rate) Weight: 67.0kg		
2	Panneaux solaire		
	Model: Solarex MSX Gamme de puissance (Wc): 400W Rendement surfacique: 20.92% Tensions à puissance max.: Vpmax 36,64 Intensité à puissance max.: Ipmax 10,89 Tension circuit ouvert Voc (V): 43,49V Courant de court-circuit Isc (A): 11,22A		
3	Onduleur		
	Model: APC Smart-UPS C Tension D'Entrée Principale: 230 V Tension De Sortie Principale: 230 V Puissance Nominale En W: 600 W Puissance Nominale En Va: 1000 VA Type De Connexion Entrée: CEI 320 C14 Type De Connexion Sortie: 8 CEI 60320 C13 Type De Batterie Batterie au plomb scellée		
4	Régulateur		
	Model: Victron, MPPT 100/30 Battery voltage (auto select): 12V Rated charge current: 30A Nominal PV power, 12V Ia,b: 440W Nominal PV power, 24V Ia,b: 880W Maximum PV open circuit voltage: 100V		
5	Accessoires		
	Support de fixation Support batteries <input type="checkbox"/> Support panneaux		